

# TJH-2E

## 平行梁传感器

适用于电子台秤、电子计价秤、配料秤、营养秤及小力值工业秤的测量与控制。



### 技术参数

### TECHNICAL PARAMETER

额定载荷 Rated Load	30~1000 (N)
综合精度 Comprehensive Precision	0.02~0.05%F·S
灵敏度 Sensitivity	2.0 mV/V
蠕变 Creep	±0.02%F·S/30min
零点输出 Zero Output	±1 %F·S
零点温度影响 Temperature Effect On Zero	±0.02%F·S/10°C
输出温度影响 Temperature Effect On Output	±0.02%F·S/10°C
工作温度 Operating Temperature Range	-20°C~+65°C
输入阻抗 Input Resistance	380±30 Ω
输出阻抗 Output Resistance	350±5 Ω
绝缘电阻 Insulation Resistance	>5000 MΩ
安全过载 Safe Load Limit	150% F·S
供桥电压 Bridge Voltage	建议 10V DC
材质 Material	合金钢或不锈钢 Alloy Steel or Stainless Steel
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection	输入+: 红 Input+: Red 输入-: 黑 Input-: Black 输出+: 绿 Output+: Green 输出-: 白 Output-: White

